



RAKE

Andatore
Hydraulic Sweeper
Hydraulischer Reihenkehrer
Andaineur Hydraulique
Andarilho Para Sarmientos

RAKE DOPPIO

Andatore Doppio
Double Hydraulic Sweeper
Doppieter Hydraulischer Reihenkehrer
Double Andaineur Hydraulique
Doble Andarilho Para Sarmentos



RAKE

| | | |
|--|--|---|
| | Peso Weight Gewicht Poids Peso | Kg. Bs. |
| | N. Scope N. Sweepers N. Besen N. Capilos N. Vassocas | N° |
| | Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo | cm. inc. |
| | Velocità di lavoro Working speed Arbeitsge-schwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo | Km/h mil/h |
| | Trasmissione Transmission Antrieb Transmission Transmission | Idraulica Hydraulisch Hydraulisch Hidráulica Hidraulica |
| | Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensões | H-L-P cm H-L-P inc |
| | | 55-220-100 65-220-150 21,6-86,6-39,4 25,6-86,6-59 |

| RAKE 100 | RAKE 150 |
|-----------|-----------|
| 130 | 140 |
| 288 | 311 |
| 10 | 10 |
| 100 | 150 |
| 39,4 | 59 |
| 2/6 | 2/6 |
| 1.24/3.72 | 1.24/3.72 |

RAKE Andanatore per sarmenti e fogliame, ideale per chi cura la pulizia entro i filari di viti ed alberi da frutto. Con un facile attacco a flangia nella parte anteriore del trattore ed in combinazione con un trinciasarmenti posizionato dietro il trattore, risolve problemi inerenti al doppio passaggio tra i filari.

RAKE Ideal implement to clear away pruned branches and leaves between the tree rows in vineyards and orchards. Mounted in front of the tractor by means of an easy flange coupling and in combination with a shredder positioned in the rear; it avoids the problem to run twice, first to rake and then to chop, between the tree rows. It can be also used alone to remove pruned branches under the trees and to gather them in the middle of the row.

RAKE Dieser Kehrbesen für Schösslinge und Laub ist ideal für die Pflege zwischen den Bäumen bei Obst- und Weinbau. Mit einfachen Mitteln am Vorderteil des Schleppers angebracht, in Verbindung mit einem Hacksler hinten, löst man hiermit das Problem nicht 2 Mal durch die Reihe fahren zu müssen, nämlich zuerst kehren und dann hähxeln..

RAKE Andaineur pour sarments, feuilles et herbes. Idéal pour le nettoyage entre les rangs de vignes et les arbres à fruits. Avec un attelage à bride aisée, à l'avant du tracteur, et en combinaison avec un broyeur de sarments à l'arrière du tracteur, il résout tous les problèmes liés au double passage entre les rangées (andainage puis broyage). Il peut également être utilisé seul pour éliminer les rameaux inutiles sous les plantes et les regrouper au milieu de la rangée.

RAKE Barredora para sarmientos y hojas, ideal para quien cuida la limpieza entre las hileras de los terrenos de la vid y los árboles de fruta. Con un fácil enganche en la parte delantera del tractor y combinado con la trituradora de sarmientos colocada detrás, resuelve los problemas relacionados con el doble paso entre las hileras de las plantas, primero para barrer y luego para triturar. Puede también ser usado solo para remover las ramas que se han podado y recogerlas en el centro de la hilera.

RAKE DOPPIO

| | | |
|--|--|---|
| | Peso Weight Gewicht Poids Peso | Kg. Bs. |
| | N. Scope N. Sweepers N. Besen N. Capilos N. Vassocas | N° |
| | Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo | cm. inc. |
| | Velocità di lavoro Working speed Arbeitsge-schwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo | Km/h mil/h |
| | Trasmissione Transmission Antrieb Transmission Transmission | Idraulica Hydraulisch Hydraulisch Hidráulica Hidraulica |
| | Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensões | H-L-P cm H-L-P inc |
| | | 165-310-100 165-360-150 65-122-39,4 65-141,7-59 |

| RAKE DOPPIO 100 | RAKE DOPPIO 150 |
|-----------------------|-----------------------|
| 210 | 225 |
| 466 | 500 |
| 20 | 20 |
| 100 | 150 |
| 39,4 | 59 |
| 2/6 | 2/6 |
| 1.24/3.72 | 1.24/3.72 |

RAKE DOPPIO Versione elettroidraulica doppia del modello Rake, per utilizzo in vigneti e frutteti con una larghezza lavoro da 2 a 3,60 metri; applicabile frontalmente su ogni tipo di trattore predisposto con almeno un distributore a doppio effetto.

DOUBLE RAKE Electro-hydraulic double version of Rake model for vineyards and orchards with working width 2-3,60 meters front mounted on all types of tractors equipped by at least one double effect oil plug

DOPPELTER RAKE Elektrohydraulische doppelten Version von Rake für Weinbau und Obstgärten mit Arbeitsbreite von 2-3,60 mts., vorne montiert auf alle Arten von Traktoren mit mindestens einem doppelten Effekt Öl Stecker

RAKE DOUBLE Version électro-hydraulique double du modèle Rake, pour une utilisation dans les vignobles et les endroits à fruits, avec une largeur de travail de 2 à 3,60 mt, applicable de front sur tout le s modèles de tracteurs prédisposés avec au moins un distributeur à double effet

DOBLE RAKE Electro-hidráulico doble versión de Modelo Rake, para viñedos y frutales con anchura de trabajo 2-3,60 mts., puede ser montado delante de todos los tipos de tractores equipados con al menos un distribuidor de aceite de doble efecto